



## DURO FILL - Porenfüller

Permanente Grundierung zur Festigung ausgelaugter, poröser Bodenbeläge. **DURO FILL** besitzt eine ausgezeichnete Füllkraft und eine gute Alkohol- und Desinfektionsmittel-Kompatibilität. Geeignet für poröse Bodenbelagsarten (z. B. Linoleum, Steinböden, rohe offene Holzböden). **DURO FILL** ist ausschließlich zur Porenfüllung zu verwenden. Im Anschluss daran ist prinzipiell eine Beschichtung als Verschleißschicht aufzutragen. Die anwendungstechnischen Hinweise der Bodenbelags-Hersteller sind zu beachten.

### Inhaltsstoffe:

15 – 30 % Pflegekomponenten  
Enthält: Konservierungsmittel  
Weitere Inhaltsstoffe: Wasserlösliche Lösemittel

### Vorbehandlung:

Vor der Beschichtung mit **DURO FILL** ist die Grundreinigung je nach Belagsart sorgfältig mit LINO-REIN, D1 NEU oder DURO EX durchzuführen. Anschließend den Boden mit klarem Wasser gründlich nachspülen, um alle Grundreinigerreste zu beseitigen, und trocknen lassen. **DURO FILL** auf den trockenen, grundgereinigten Boden auftragen. Gemäß Belagshersteller ist bei Linoleum-Belägen vor der Neubeschichtung eine Trockenzeit, je nach Raumklima, von mindestens 12 bis 24 Stunden einzuhalten.

### Anwendung:

**Bei sehr saugfähigen Bodenbelägen bis 1 : 1 mit Wasser verdünnbar.**

### Abschlusspflege:

**DURO FILL** wird als permanente Grundierung zur Porenfüllung verwendet und ist nicht mehr zu entfernen. Nach dem Trocknen ist grundsätzlich eine weitere Beschichtung als Oberflächenschutz aufzubringen. Besonders geeignet hierfür sind, je nach Belagsart, unsere Produkte DURO ULTRA, STEINPFLEGE oder RS MEHRZWECKEMULSION.

### Verbrauch:

Je nach Saugfähigkeit des Bodenbelages 1 - 3 Liter pro 100 m<sup>2</sup> (pro Auftrag).

### Art.-Nr. / Verpackung:

4605 10-l-Kanister

### Produkt-Code: nach GISBAU

GE 2

### Bemerkungen:

Nur für den professionellen Gebrauch.  
Enthält Triisobutylphosphat – kann allergische Reaktionen hervorrufen.  
Angebrochene Behälter gut verschließen.  
Vor Frost schützen.  
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.