



## RS MEHRZWECK- EMULSION - Spezialdispersion

Die Spezialdispersion mit Gleitschutz auf Basis hochwertiger Kunststoffe, Wachse und reinigender Bestandteile. Das ideale Kombinationsprodukt für Beschichtung, Unterhaltungspflege und Cleanerverfahren. Der Pflegefilm ist geeignet für das maschinelle Polieren zur Entfernung von Begehsuren und zur Glanzverdichtung.

**RS MEHRZWECKEMULSION** ist ideal für die Pflege von Sporthallenböden.

**Nicht für unversiegelte Holzböden. Geprüft nach DIN 18032.**

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

### Inhaltsstoffe:

< 5 % anionische Tenside, < 5 % nichtionische Tenside, Phosphate  
Weitere Inhaltsstoffe: Pflegekomponenten, Konservierungsmittel,  
Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone

### Vorbehandlung:

Vor der Beschichtung mit **RS MEHRZWECKEMULSION** ist die Grundreinigung je nach Belagsart sorgfältig mit D1 NEU, LINO-REIN oder DURO EX durchzuführen. Anschließend gut mit klarem Wasser nachspülen, um alle Grundreinigerreste zu beseitigen, und trocknen lassen. Gemäß Belagshersteller ist bei Linoleum-Belägen vor der Neubeschichtung eine Trockenzeit je nach Raumklima von mindestens 12 bis 24 Stunden einzuhalten.

### Anwendung:

**RS MEHRZWECKEMULSION** gleichmäßig dünn mit einem geeigneten Feuchtwischgerät, Lammfell etc. auftragen. Nach vollkommener Abtrocknung des ersten Auftrages (ca. 20 Min.) einen zweiten Auftrag vornehmen. Bei saugfähigen Bodenbelägen einen dritten Auftrag vornehmen. Stark saugfähige Bodenbeläge können vor der Beschichtung mit **RS MEHRZWECKEMULSION** mit unserem Porenfüller DURO FILL behandelt werden.

### Abschlusspflege:

Zur Reinigung und Pflege empfehlen wir GOLDREIF® Klarwischpflege, WISCHfris classic, DURO FLOOR oder CANYON® COMPACT. **RS MEHRZWECKEMULSION** kann in einer 1%igen Lösung als Wischglanzmittel eingesetzt werden. Für das Cleanerverfahren in einer Dosierung von 1 : 1 einsetzen.

### Verbrauch:

Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelags 1,5 - 2 Liter pro 100 m<sup>2</sup> (pro Auftrag).

### Art.-Nr. / Verpackung:

4633 10-l-Kanister

### Produkt-Code: nach GISBAU

GE 10

### Bemerkungen:

Nur für den professionellen Gebrauch. Angebrochenen Behälter gut verschließen  
**Vor Frost schützen!** Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.