



Inhaltsstoffe:

< 5 % nichtionische Tenside
 Weitere Inhaltsstoffe: Phosphorsäure

Anwendung:

Zur manuellen Unterhaltsreinigung 100 ml pro 10 Liter Wasser.
 Zur Geräteentkalkung 250 ml pro 1 Liter Wasser.
 Zur Grundreinigung bei starken Kalkverkrustungen 1 : 1 bis 1 : 10.
 Bei der Anwendung auf Fliesen (Feinsteinzeug) sind die Fugen vorzuwässern.
 Nach erfolgter Entkalkung gründlich mit Wasser nachspülen. **VARIOL® S** ist auch zur Verwendung in Schaumkanonen in einer Dosierung von 1 : 5 bis 1 : 10 geeignet.

Physikalische Angaben:

pH-Wert im Anwendungskonzentrat ca. 2

Art.-Nr. / Verpackung:

4343 1-l-Rundflasche
 4344 10-l-Kanister

UN-Nr.:

1805

Produkt-Code: nach GISBAU

GS 80

Kennzeichnung:



C

R-Satz:

S-Sätze:

R 35 Verursacht schwere Verätzungen.
 S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
 S 28.a Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.
 S 35 Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.
 S 36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
 S 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

Enthält Phosphorsäure

Bemerkungen:

Nur für den professionellen Gebrauch.

Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.